



1170

Cantera La Torreña, S.A.U.
C/ Grecia 31, Ciudad del Transporte – 12006 Castellón
Centro de producción: Carretera N-340. km. 375
46839 – Bellus (Valencia)

04

109 - Zahorra montera 0/22,4

Declaración de prestaciones nº: DP 3-13242

EN 13242:2002 + A1:2007

Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para uso en capas
estructurales de firmes

Granulometría	Categoría: G _{A85} (*)
Forma del árido grueso	FI ₂₀
Porcentaje de caras fracturadas del áridos grueso	C _{90/3}
Calidad de los finos	15 (EA) 9,0 (AM)
Resistencia a la fragmentación / machaqueo del árido grueso (LA)	LA ₃₀
Azufre total	S ₁
Sulfatos solubles en ácido	AS _{0,2}
Componentes que modifican la velocidad de fraguado y endurecimiento (contaminantes orgánicos).	COLOR MÁS CLARO QUE LA DISOLUCIÓN PATRÓN
Estabilidad en volumen	No aplica

(*) Declaración de la granulometría característica

Tamiz (mm)	Porcentaje que pasa (en masa)
22,4	99 ± 10
16	88 ± 20
11,2	68 ± 25
8	54 ± 25
5,6	37 ± 25
4	35 ± 25
2	24 ± 20
1	13 ± 15
0,063	7 ± 10