



1170

Cantera La Torreta, S.A.U.
C/ Grecia 31, Ciudad del Transporte – 12006 Castellón
Centro de producción: Carretera N-340. km. 375
46839 – Bellus (Valencia)

04

008 - Zahorra montera 0/32

Declaración de prestaciones nº: DP 3-13242

EN 13242:2002 + A1:2007

Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes

Granulometría	Categoría: G _A 85	
Forma del árido grueso	FI ₂₀	
Porcentaje de caras fracturadas del áridos grueso	C _{90/3}	
Calidad de los finos	15 (EA) 9,0 (AM)	
Resistencia a la fragmentación / machaqueo del árido grueso (LA)	LA ₃₀	
Azufre total	S ₁	
Sulfatos solubles en ácido	AS _{0,2}	
Componentes que modifican la velocidad de fraguado y endurecimiento (contaminantes orgánicos).	COLOR MÁS CLARO QUE LA DISOLUCIÓN PATRÓN	
Estabilidad en volumen	No aplica	
	(*) Declaración de la granulometría característica	
	Tamiz (mm)	Porcentaje que pasa (en masa)
	31,5	90 ± 15
	22,4	74 ± 20
	16	62 ± 20
	11,2	49 ± 20
	8	38 ± 20
	5,6	28 ± 15
	4	22 ± 15
	2	12 ± 10
	1	8 ± 10
	0,063	3,1 ± 5