



1170

CANTERA LA TORRETA, S.A.U.
C/ Grecia 31, Ciudad del Transporte – 12006 Castellón
Centro de producción: Camino Romeral, s/n
12080 Castellón
04

029 - Suelo seleccionado 0/80

Declaración de prestaciones nº: DP 1-13242

EN 13242:2002 + A1:2007

Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes

Granulometría	Categoría: G _A 85
Forma del árido grueso	FI ₂₀
Porcentaje de caras fracturadas del áridos grueso	C _{90/3}
Calidad de los finos	18 (EA) 6 (AM)
Resistencia a la fragmentación / machaqueo del árido grueso (LA)	LA ₃₅
Azufre total	S ₁
Sulfatos solubles en ácido	AS _{0,2}
Componentes que modifican la velocidad de fraguado y endurecimiento (contaminantes orgánicos).	COLOR MÁS CLARO QUE LA DISOLUCIÓN PATRÓN
Estabilidad en volumen	No aplica

(*) Declaración de la granulometría característica

Tamiz (mm)	Porcentaje que pasa (en masa)	Tamiz (mm)	Porcentaje que pasa (en masa)
80	97 ± 7,5	10	39 ± 20
63	92 ± 10	8	36 ± 20
40	75 ± 25	6,3	31 ± 15
31,5	68 ± 20	4	25 ± 15
20	54 ± 20	2	17 ± 15
16	49 ± 20	1	15 ± 10
14	47 ± 20	0,063	7,0 ± 5
12,5	45 ± 20		