



1170

CANTERA LA TORRETA, S.A.U.
C/ Grecia 31, Ciudad del Transporte – 12006 Castellón
Centro de producción: Camino Romeral, s/n
12080 Castellón

04

035 - Zahorra artificial 0/22,4

Declaración de prestaciones n°: DP 1-13242

EN 13242:2002 + A1:2007

Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes.

Granulometría	Categoría: G _A 85	
Forma del árido grueso	FI ₂₀	
Porcentaje de caras fracturadas del áridos grueso	C _{90/3}	
Calidad de los finos	40 (EA) 2 (AM)	
Resistencia a la fragmentación / machaqueo del árido grueso (LA)	LA ₃₅	
Azufre total	S ₁	
Sulfatos solubles en ácido	AS _{0,2}	
Componentes que modifican la velocidad de fraguado y endurecimiento (contaminantes orgánicos).	COLOR MÁS CLARO QUE LA DISOLUCIÓN PATRÓN	
Estabilidad en volumen	No aplica	
	(*) Declaración de la granulometría característica	
	Tamiz (mm)	Porcentaje que pasa (en masa)
	22,4	98 ± 5
	16	85 ± 15
	11,2	71 ± 15
	8	59 ± 15
	5,6	48 ± 15
	4	41 ± 15
	2	29 ± 15
	1	22 ± 10
	0,063	6,3 ± 5