



1170

CANTERA LA TORRETA, S.A.U.
C/ Grecia 31, Ciudad del Transporte – 12006 Castellón
Centro de producción: Carretera N-340, PK 1035 -
Masia de Vallterra
Santa Magdalena de Pulpis (Castellón)
04

035 - Zahorra artificial 0/22,4

Declaración de prestaciones nº: DP 2-13242

EN 13242:2002 + A1:2007

Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para uso en capas
estructurales de firmes

Granulometría	Categoría: G _{A85} (*)
Forma del árido grueso	FI ₂₀
Porcentaje de caras fracturadas del áridos grueso	C _{90/3}
Calidad de los finos	35 (EA) 4,0 (MB)
Resistencia a la fragmentación / machaqueo del árido grueso (LA)	LA ₃₀
Azufre total	S ₁
Sulfatos solubles en ácido	AS _{0,2}
Componentes que modifican la velocidad de fraguado y endurecimiento (contaminantes orgánicos).	COLOR MÁS CLARO QUE LA DISOLUCIÓN PATRÓN
Estabilidad en volumen	No aplica

(*) Declaración de la granulometría característica

Tamiz (mm)	Porcentaje que pasa (en masa)
22,4	99 ± 5
16	90 ± 10
11,2	75 ± 15
8	61 ± 20
5,6	49 ± 20
4	39 ± 25
2	25 ± 20
1	16 ± 15
0,063	4,9 ± 5