



1170

CANTERA LA TORRETA, S.A.U.
C/ Grecia 31, Ciudad del Transporte – 12006 Castellón
Centro de producción: Carretera N-340, PK 1035 - Masia
de Vallterra
Santa Magdalena de Pulpis (Castellón)
04

019 - Zahorra artificial 0/32

Declaración de prestaciones nº: DP 2-13242

EN 13242:2002 + A1:2007

Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes.

Granulometría	Categoría: G _{A85}	
Forma del árido grueso	FI ₂₀	
Porcentaje de caras fracturadas del áridos grueso	C _{90/3}	
Calidad de los finos	35 (EA) 4,0 (MB)	
Resistencia a la fragmentación / machaqueo del árido grueso (LA)	LA ₃₀	
Azufre total	S ₁	
Sulfatos solubles en ácido	AS _{0,2}	
Componentes que modifican la velocidad de fraguado y endurecimiento (contaminantes orgánicos).	COLOR MÁS CLARO QUE LA DISOLUCIÓN PATRÓN	
Estabilidad en volumen	No aplica	
	(*) Declaración de la granulometría característica	
	Tamiz (mm)	Porcentaje que pasa (en masa)
	31,5	95 ± 5
	22,4	91 ± 10
	16	82 ± 15
	11,2	68 ± 20
	8	57 ± 20
	5,6	45 ± 20
	4	38 ± 20
	2	26 ± 15
	1	17 ± 10
	0,063	4,6 ± 10