



05  
1170

CANERA LA TORRETA, S.A.U.  
(ORIGEN MORTEROS)  
C/ Grecia 31, Ciudad del Transporte – 12006 Castellón

Centro de producción: Camino Romeral, s/n  
12080 Castellón

EN 998-2:2010

**16 - Mortero ensilado T / M 10 HIDROFUGO**

(semiterminado predosificado)

Mortero para albañilería para uso corriente, para requisitos estructurales, construcciones exteriores, albañilería armada, requisitos contra el fuego y aislamiento térmico.

Número declaración prestaciones: DP 2-998-2

EN 998-1:2010

**16 - Mortero ensilado CSIV W 0 / GP R  
HIDROFUGO**

(semiterminado predosificado)

Mortero para revoco enlucido para uso corriente y para renovación para su utilización en construcciones exteriores y en construcciones sometidas a requisitos contra el fuego.

Número declaración prestaciones: DP 2-998-1

Resistencia a la compresión (N / mm <sup>2</sup> )	M 10	Reacción frente al fuego.	A 1
Resistencia de unión (adhesión – valor tabulado)	0,30	Absorción de agua.	W 0
Absorción de agua (kg / m <sup>2</sup> ·min <sup>0,5</sup> )	1	Permeabilidad al vapor de agua (m <sup>2</sup> ·s·Pa / kg).	5
Permeabilidad al vapor de agua	15/35	Adhesión (N/mm <sup>2</sup> ) y forma de rotura.	1,04 y Tipo A
Conductividad térmica / densidad (W/m·K)	1,15 – 1,26		
Reacción frente al fuego	A1		
Contenido en iones cloruros (% en masa)	0,01		