



05
1170

CANtera LA TORRETA, S.A.U.
(ORIGEN MORTEROS)
C/ Grecia 31, Ciudad del Transporte – 12006 Castellón

Centro de producción: Camino Romeral, s/n
12080 Castellón

EN 998-2:2010

05 - Mortero ensilado T / M 2,5
(semiterminado predosificado)

Mortero para albañilería para uso corriente, para requisitos estructurales, construcciones exteriores, albañilería armada, requisitos contra el fuego y aislamiento térmico.

Número declaración prestaciones: DP 2-998-2

EN 998-1:2010

05 - Mortero ensilado CSII W 0 / GP R
(semiterminado predosificado)

Mortero para revoco enlucido para uso corriente y para renovación para su utilización en construcciones exteriores y en construcciones sometidas a requisitos contra el fuego.

Número declaración prestaciones: DP 2-998-1

| | | | |
|--|-------------|---|---------------|
| Resistencia a la compresión (N / mm ²) | M 2,5 | Reacción frente al fuego. | A 1 |
| Resistencia de unión (adhesión – valor tabulado) | 0,30 | Absorción de agua. | W 0 |
| Absorción de agua (kg / m ² ·min ^{0,5}) | 2 | Permeabilidad al vapor de agua (m ² ·s·Pa / kg). | 2 |
| Permeabilidad al vapor de agua | 15/35 | Adhesión (N/mm ²) y forma de rotura. | 0,09 y Tipo A |
| Conductividad térmica / densidad (W/m·K) | 1,12 – 1,23 | | |
| Reacción frente al fuego | A1 | | |
| Contenido en iones cloruros (% en masa) | 0,01 | | |