



05
1170

CANTERA LA TORRETA, S.A.U.
(ORIGEN MORTEROS)
C/ Grecia 31, Ciudad del Transporte – 12006 Castellón

Centro de producción: Camino Romeral, s/n
12080 Castellón

EN 998-2:2010

14 - Mortero ensilado T / M 5 HIDROFUGO

(semiterminado predosificado)

Mortero para albañilería para uso corriente, para requisitos estructurales, construcciones exteriores, albañilería armada, requisitos contra el fuego y aislamiento térmico.

Número declaración prestaciones: DP 2-998-2

EN 998-1:2010

**14 - Mortero ensilado CSIII W 0 / GP R
HIDROFUGO**

(semiterminado predosificado)

Mortero para revoco enlucido para uso corriente y para renovación para su utilización en construcciones exteriores y en construcciones sometidas a requisitos contra el fuego.

Número declaración prestaciones: DP 2-998-1

Resistencia a la compresión (N / mm ²)	M 5	Reacción frente al fuego.	A 1
Resistencia de unión (adhesión – valor tabulado)	0,30	Absorción de agua.	W 0
Absorción de agua (kg / m ² ·min ^{0,5})	1	Permeabilidad al vapor de agua (m ² ·s·Pa / kg).	4
Permeabilidad al vapor de agua	15/35	Adhesión (N/mm ²) y forma de rotura.	0,61 y Tipo A
Conductividad térmica / densidad (W/m·K)	1,12 – 1,22		
Reacción frente al fuego	A1		
Contenido en iones cloruros (% en masa)	0,01		